Печи-камины EVEREST H7/H12

Печь-камин EVEREST H7/H12 изготовлена из качественного жаростойкого чугуна с толщиной стенок 6-8 мм.

Печь-камин имеет два пламегасителя, обеспечивающие высокий КПД печи. Топка печи-камина усилена чугунными вставками с системой многоуровневого вторичного дожига. С помощью этой функции по каналам подачи вторичного воздуха поступает воздух, который нагревается при прохождении между топочной камерой и стенками корпуса. Далее нагретый воздух через дефлектор поступает в топку, перемешивается с газами - продуктами горения, чем вызывает повторное возгорание. Регулировка этой системы, как и подача воздуха в колосниковую зону осуществляется рычагом, расположенным слева в нижней части печи-камина. В правой нижней части расположена ручка регулировки системы чистое стекло, которая препятствует оседанию сажи на внутреннюю поверхность стекла.

Патрубок дымохода универсальный. На задней стенке расположен приточный патрубок, который дает возможность подвести приток воздуха вне комнат.



У



М



РМ

Печи-Камины	ШхВхГ, мм	Объём отапливаемого помещения, м³	Мощность, кВт	Вес печи, кг	Диаметр дымохода, мм
H7M	370x880x430	до 140	7	118,5	универсальный 120
H7PM	370x880x430	до 140	7	120	универсальный 120
H12У	450x1080x505	до 240	12	182	универсальный 150
H12M	450x1080x505	до 240	12	175	универсальный 150
H12PM	450x1080x505	до 240	12	169	универсальный 150

EVEREST
everest-pech.com
09.26



▸ H12
1,2 чугунные пламегасители

▸ H7
1 стальной пламегаситель
2 чугунный пламегаситель

▸ альтернативный дымоход

▸ упоры для пламегасителя (обратить внимание на правильность расположения пламегасителя на упорах!)


▸ многоуровневый вторичный дожиг

▸ печь оборудована двойными чугунными стенками

▸ приточный патрубок, который дает возможность подвести приток воздуха вне комнаты установки печи

▸ ручка управления системой «чистое стекло»

▸ ручка управления подачей воздуха в топку



▸ зольный ящик

▸ вермикулитовая плита

Ручка управления подачи воздуха в топку

1. Полностью выдвинутая ручка дополнительно открывает доступ воздуха через колосниковые решетки.

2. Наполовину выдвинутая ручка открывает доступ воздуха к отверстиям на задней стенке (вторичный дожиг).